

Denne dokumentasjonen gjelder for

Krono fotlist

1. Produktbeskrivelse

Krono fotlist er laget av førsteklasses MDF. MDF er fellesbetegnelsen for Medium Density Fibreboard. Dette er lister bestående av trefibre som er varmpresset etter tilsetning av lim. Produktet inneholder 81- 87 % trevirke av gran eller furu, 9-13 % Urea-formaldehydlim, 5-8 % vann, 0,5-1,0 % parafinvoks, 0,1- 0,5 % herder, ammoniumsulfat. Materialet er lett å arbeide med, og bidrar til et miljøvennlig inneklima. MDF har en rekke andre fordelene, og brukes i møbler, garderobeskap, samt kjøkken og baderomsinnredninger.

Krono fotlist er belagt med folie som er en cellulose basert folie og ikke plast, folien er impregnert og lakkert for det formål å brukes til interiør. Folien legges på MDF i form av smeltelim Akzo Nobel, som er et smeltelim med tetthet 1g/cm³.

2. Bruksområde

Krono fotlist er foliebelagte gulvlist. Krono fotlist kan benyttes i alle "tørre" rom, både til privat og kommersielt bruk (klimaklasse 1 - NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).

Klimaklasse 1 karakteriseres av et miljø der den relative luftfuktigheten bare i noen få uker pr. år understige 35% eller overstige 65%. Klimaklasse 1 omfatter blant annet:

- Bærende elementer innendørs i rom som vanligvis er oppvarmet
- Loftsbjelkelag og bærende takkonstruksjoner som vanligvis er oppvarmet
- Innervegger i bygninger som vanligvis er oppvarmet og som er beskyttet av dampspærre på varm side, samt av vindtetting og luftet kledning på motsatt side

Antatt levetid/brukstid: Minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

3. Tekniske spesifikasjoner

For ytterligere informasjon på tekniske spesifikasjoner og profiler- se på www.kronotex.no

4. Montering

Det finnes egne festeklips til Krono fotlist, men den kan også både limes eller stiftes. MDF kan sages med vanlig håndsag/elektrisk sag. Krono fotlist egner seg ikke i våtrom.

5. Vedlikehold og rengjøring

Folierte Krono fotlist skal jevnlig rengjøres med godt oppvridd klut. Et mildt og pH nøytralt rengjøringsmiddel kan med fordel benyttes. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer.

Flekkfjerning gjøres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel, alternativt kan flekker fjernes med Sitrusrens.

Ved små skader/reparasjoner anbefaler vi bruk av reparasjonsvoks.

Krono fotlist er overmalbare, men bør mattes lett først. Bruk heftgrunn. Ved overmaling/vedlikehold skal alt av støv og smuss fjernes fra overflaten. Vask alltid listene med fettløselig vaskemiddel før overmalingen starter. Det er alltid viktig å foreta en prøvemaling for å sikre et godt resultat.

6. Miljøpåvirkning

| | |
|--|---|
| Anbefalt utluftingstid/ inneklimatelevante tidsverdi: | Foreligger ikke. |
| Emisjon: | Tilfredsstiller krav til emisjonsklasse E1. Emisjonen av formaldehyd under grenseverdien på 0,13 mg/m ³ luft. |
| Miljømerking: | Produktet er miljøklassifisert i klasse E1. |
| Miljøpåvirkning: | Fuktutsatte materialer kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging (ofte grå flekker eller sorte prikker) indikerer dette. |
| Brannklassifisering: | NS-EN 13501 - 1 D-s2, d0 |

Alle produkter leveres ferdig med folie fra produsent. Overflatebehandlingen har ingen miljømessige skadevirkninger etter herdet tilstand.

HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc: Se HMS-fakta

Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

| | |
|-----------------------------|--|
| Avfallstype: | Trebaserte plater |
| Avfallshåndtering: | Forbrenning i forbrenningsovn for avfall. |
| Opprinnelse - Næring: | Bygg og anlegg. |
| Kode for avfallsbehandling: | 1141 0400 0600 _ _ _ _ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune nummeret som håndterer avfallet.) Leveres godkjent avfallsdeponi. |
| Øvrige opplysninger: | Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. |

Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

Merknader

| | |
|--------------------------|---|
| Kondisjonering: | Foliet Krono fotlist tas rett ut av emballasjen. Skal ikke luftes! |
| Byggemiljø: | Alt av fuktilførende arbeid, samt pussearbeid skal være avsluttet i god tid før montering. |
| Håndtering og lagring: | Ingen forebyggende tiltak nødvendig ved håndtering. Produktene lagres tørt på et plant underlag. Akklimatisering i emballasjen før montering. |
| Bearbeidelse av produkt: | Ved bruk av elektrisk sag anbefales avsug/opsamlingspose. |

Leverandør:

Farveringen, Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

Mail: kundeservice@rbi.no

Web: www.kronotex.no / www.farveringen.no