

Denne dokumentasjonen gjelder for

Parkettlister

1. Produktbeskrivelse

Parkettlister er lakkert listverk av furu for innvendig bruk.

2. Bruksområde

Parkettlister finerte på furu kjerne. Parkettlister kan benyttes i alle "tørre" rom, både til privat og kommersielt bruk (klimaklasse 1 - NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).

Klimaklasse 1 karakteriseres av et miljø der den relative luftfuktigheten bare i noen få uker pr. år understige 35 % eller overstige 65 % . Klimaklasse 1 omfatter blant annet:

- bærende elementer innendørs i rom som vanligvis er oppvarmet
- loftsbjelkelag og bærende takkonstruksjoner som vanligvis er oppvarmet
- innervegger i bygninger som vanligvis er oppvarmet og som er beskyttet av dampsperre på varm side, samt av vindtetting og luftet kledning på motsatt side

Antatt levetid/brukstid: Minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

3. Tekniske spesifikasjoner

Parkettlister leveres i to bredder:

Smal: 20x40x2500mm

Bred: 20x58x2500mm

Finér lakkert med Uv-lakk. Glans 25-30.

Normalt fuktnivå 14-18%

4. Montering

Parkettlister kan både limes eller stiftes. Parkettlister egner seg ikke i våtrom.

5. Vedlikehold og rengjøring

Rengjøres jevnlig med godt oppvridd klut. Et mildt rengjøringsmiddel kan med fordel benyttes. Ungå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer.

Ved småskader/repasjon anbefales Rubinol enkomponent linoljesparkel

6. Miljøpåvirkning

Det finnes ingen kjente helseskadelige påvirkninger ved ferdig montert produkt.

HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. : Se HMS-fakta

Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype:	Trebaserte plater
Avfallshåndtering:	Forbrenning i forbrenningsovn for avfall.
Opprinnelse - Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1141 0400 0600 ____ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune nummeret som håndterer avfallet.) Leveres godkjent avfallsdeponi.
Øvrige opplysninger:	Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

Merknader

Kondisjonering:	Parkettlister tas rett ut av emballasjen. Skal ikke luftes!
Byggemiljø:	Alt av fukttilførende arbeid, samt pussearbeid skal være avsluttet i god tid før montering.
Håndtering og lagring:	Ingen forebyggende tiltak nødvendig ved håndtering. Produktene lagres tørt på et plant underlag. Akklimatisering i emballasjen før montering.
Bearbeidelse av produkt:	Ved bruk av elektrisk sag anbefales avsug/opsamlingspose.

Produsent:

Invado Sp.z o.o
42-793 Ciasna
Tlf: +48 34 351 05 40
E-post: a.horzelski@invado.pl; e.sosnowska@invado.pl

Leverandør:

RBI Interiør AS, Skjelfossveien 30, 1827 Hobøl
Kontaktperson: Audar Dørum
Telefon: 69 92 19 20
E-post: brukerhjelp@rbi.no
www.rbi.no