

Denne dokumentasjonen gjelder for

Korkunderlag 2mm

1. Produktbeskrivelse og bruksområde

Korkunderlag 2mm er et 100% naturlig, bærekraftig og resirkulserbart underlag beregnet for bruk under gulv som monteres flytende. Underlaget skal ikke støpes inn, legges under vegg til vegg tepper eller andre produkter som ikke er trykklaste. Korkunderlag 2mm benyttes i tørre rom som stue, kjøkken, soverom eller andre oppholdsrom. Dersom det skal legges på betong, skal det først monteres 0,2mm fuktsperre.

Korkunderlag gir:



2. Tekniske spesifikasjoner

Materiale:	Naturlig kork
Dimensjon:	1 x 10 m
Tykkelse:	2 mm
Pakning:	10m ² pr rull/ 35 ruller pr pall
Trinnlydsdemping til rommet under (IS):	19 dB
Trykklfasthet (CS):	470 kPa
Trykklfasthet under lang statisk belastning (CC):	50 kPa
Dynamisk belastning (DL):	100.000
Varmemotstand (TR):	0,039 m ² K/W
Tetthet/ densitet:	220- 280 kg/m ³
Strekklfasthet:	200KPa



3. Montering

Korkunderlaget rulles ut og tilpasses rommet. Dersom man har behov for å bygge litt høyde, kan korkunderlaget legges i to lag og lagene må da krysslegges.

Leverandør:

Farveringen, Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta
Telefon: 06250
E-post: kundeservice@farveringen.no
Web: www.farveringen.no / www.roomconcept.no